

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名 : 1-デセン

会社情報

会社名 : 関東化学株式会社
住 所 : 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-2-1
担当部門 : 試薬事業本部 企画管理部 資料課
電話番号 : (0120)260-489
FAX番号 : (03)3241-1047
メールアドレス : BC32@kanto.co.jp

整理番号 : 10008
推奨用途 : 試験研究用
使用上の制限 : 推奨用途以外で使用する場合は専門家の判断を仰ぐこと。

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理的危険性	引火性液体	区分 3
健康有害性	皮膚腐食性／刺激性	区分 2
	誤えん有害性	区分 1

絵表示



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : 引火性液体及び蒸気
飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
皮膚刺激

注意書き

安全対策 : 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
容器を密閉しておくこと。
容器を接地しアースをとること。
防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。
火花を発生させない工具を使用すること。
静電気放電に対する措置を講ずること。
取扱い後は手、前腕および顔をよく洗うこと。
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

応急措置 : 飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合: 多量の水で洗うこと。
皮膚（又は髪）に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。
皮膚を水で洗うこと。
無理に吐かせないこと。
皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察／手当てを受けること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

- 保管：換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
施錠して保管すること。
- 廃棄：内容物／容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：物質

化学名	濃度 (%)	化学式	官報公示整理番号		CAS RN
			化審法番号	安衛法番号	
1-デセン	≥ 98	C10H20	2-27	既存化学物質	872-05-9

4. 応急措置

応急措置

- 吸入した場合：直ちに新鮮な空気の場所に移し、鼻をかませ、うがいをさせる。
- 皮膚に付着した場合：直ちに付着部を多量の水で十分に洗い流す。
- 眼に入った場合：直ちに流水で15分以上洗い流し、必要に応じて眼科医の処置を受ける。
- 飲み込んだ場合：水で口の中を洗浄し、コップ1-2杯の水または牛乳を飲ませる。直ちに医師の処置を受ける。無理にはかせてはならない。
- 応急措置をする者の保護：救助者はゴム手袋と密閉ゴーグルなどの保護具を着用する。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤：粉末・二酸化炭素、乾燥砂、泡
- 使ってはならない消火剤：水
- 消火方法：速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場合は、容器および周囲に散水して冷却する。
消火作業は、風上から行う。
初期の火災には、粉末・二酸化炭素、乾燥砂などを用いる。大規模火災の際には、泡消火器などを用いて空気を遮断することが有効である。
- 消火を行う者の保護：消火作業の際は、必ず保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

- 一般的措置：作業の際は適切な保護具を着用し、漏洩した液が皮膚に付着したり、蒸気を吸入しないようにする。風上から作業し、風下の人を退避させる。付近の着火源となるものを速やかに取り除く。露出した場所の周辺にロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。

環境に対する注意事項

- 環境に対する注意事項：流出した製品が河川などに排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 封じ込め方法：漏洩した液はけいそう土などに吸着させて、空容器に回収する。漏洩した場所は、水で十分に洗い流す。
- 二次災害の防止策：付近の着火源となるものを速やかに取り除くとともに消火剤を準備する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 技術的対策 : 皮膚に付いたり、蒸気を吸入しないように適切な保護具を着用する。火気厳禁。
作業場所の換気を十分行う。
- 安全取扱注意事項 : みだりにエアロゾル、蒸気が発生しないように取扱う。
酸化剤と接触させない。

保管

- 安全な保管条件 : 容器は密栓して冷暗所に保管する。
- 安全な容器包装材料 : ガラス、ふっ素樹脂、ステンレス。
塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレンなどは使用しない。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度	設定されていない
産衛学会 許容濃度	設定されていない
ACGIH TWA	設定されていない

- 設備対策 : 取扱いについては、できるだけ密閉された装置、機器または局所排気装置を使用する。

保護具

- 呼吸用保護具 : 必要に応じて防毒マスク（有機ガス用）を着用する
- 手の保護具 : 不浸透性保護手袋
- 眼の保護具 : ゴーグル型保護眼鏡
- 皮膚及び身体の保護具 : 保護衣（長袖作業衣）、保護長靴、保護服等

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 液体
- 色 : 無色
- 臭い : 特異臭
- pH : データなし
- 融点 : -66°C
- 凝固点 : データなし
- 沸点 : 172°C
- 引火点 : 46°C (C.C.)
- 自然発火点 : 235°C
- 分解温度 : データなし
- 可燃性 : 引火性
- 蒸気圧 : 0.23 kPa (20°C)
- 相対密度 : データなし
- 密度 : $0.738 - 0.743\text{ g/cm}^3$ (20°C)
- 相対ガス密度 : 4.84
- 溶解度 : 水: 難溶
有機溶剤: エタノール、ジエチルエーテルに可溶。
- n-オクタノール/水分分配係数 (log Pow) : 8

爆発限界 (vol %)	: 0.5 - 5.4 vol %
動粘性率	: 0.84 mm ² /s (40°C)
粒子特性	: データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	: 酸化剤と接触すると反応することがある。
化学的安定性	: 通常条件で安定である。
危険有害反応可能性	: 通常の使用条件下では安定。
避けるべき条件	: 日光、熱。
混触危険物質	: 酸化剤。
危険有害な分解生成物	: 一酸化炭素。

11. 有害性情報

急性毒性 (経口)	: 区分に該当しない ラット LD50>10000 mg/kg
急性毒性 (経皮)	: 区分に該当しない ウサギ LD50>10000 mg/kg
急性毒性 (吸入)	: 区分に該当しない (気体) 分類できない (蒸気) 分類できない (粉じん、ミスト)
皮膚腐食性/刺激性	: 皮膚刺激 ウサギを用いた Draize 試験 (OECD TG404、GLP 準拠) で紅斑/痂皮形成および浮腫の平均スコアはそれぞれ 2.0 および 1.7 であり、皮膚一次刺激指数 (PII) は 3.67 であったことから区分 2 とした。
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 区分に該当しない ウサギを用いた Draize 試験で刺激性スコアが全て 0 であり、刺激性なし (non-irritating) との結果により区分に該当しないとした。なお、ヒトで高濃度の蒸気ばく露後、眼に刺激を起こすおそれがあると記載されている。
呼吸器感作性	: 分類できない
皮膚感作性	: 分類できない
生殖細胞変異原性	: 分類できない in vivo 試験のデータがなく分類できない。なお、in vitro 試験ではエームス試験で陰性の報告がある。
発がん性	: 分類できない
生殖毒性	: 分類できない
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	: 分類できない ラットに 10000 mg/kg を経口投与により毒性症状はなく、LD50 は 10000 mg/kg 超と報告され、ウサギに 10000 mg/kg を経皮投与した場合の所見には局所の脱毛と皮膚障害のみで全身性の影響については記載がなく、LD50 は 10000 mg/kg 超と報告されている。これらの報告から経口および経皮投与では区分に該当しないと判断されるが、吸入については、ガイダンス値範囲に相当する飽和蒸気圧濃度で明らかな影響は認められていないが、ガイダンス値範囲を超えた濃度での影響についてはデータがなく不明であるため、分類できないとした。
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	: 分類できない
誤えん有害性	: 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 本物質の 40°C の動粘性率は 0.84 mm ² /s であり、動粘性率が 20.5 mm ² /s 以下の炭化水素に該当するため区分 1 とした。なお、ヒトが摂取した場合、嘔吐が起きると容易に肺に吸引されるという化学性肺炎のリスクが記載されている。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性 短期（急性） : 分類できない
水生環境有害性 長期（慢性） : 分類できない

残留性・分解性

追加情報なし

生体蓄積性

高濃縮性
log Pow : 8

土壤中の移動性

追加情報なし

オゾン層への有害性

オゾン層への有害性 : 分類できない

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 : スクラバーを具備した焼却炉で焼却処理を行う。または、都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理をする。

汚染容器及び包装 : 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。

14. 輸送上の注意

国際規制

海上輸送 (IMDG)

国連番号 (IMDG) : 1993
正式品名 (IMDG) : FLAMMABLE LIQUID, N. O. S.
容器等級 (IMDG) : III
輸送危険物分類 (IMDG) : 3

航空輸送 (IATA)

国連番号 (IATA) : 1993
正式品名 (IATA) : Flammable liquid, n. o. s.
容器等級 (IATA) : III
輸送危険物分類 (IATA) : 3

海洋汚染物質 : 非該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質

汚染物質カテゴリー : X

国内規制

陸上規制 : 消防法、毒物及び劇物取締法、道路法の規定に従う。
海上規制情報 : 船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報 : 航空法の規定に従う。
その他の情報 : 補足情報なし
緊急時応急措置指針番号 : 128

15. 適用法令

国内法令

労働安全衛生法 : 危険物・引火性の物（施行令別表第1第4号）
名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条第1項、施行令第18条第2号～第3号、安衛則第30条別表第2）（2025年4月1日以降）

	名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2第1項、施行令第18条の2第2号～第3号、安衛則第34条の2別表第2） （2025年4月1日以降） デカー1-エン
毒物及び劇物取締法	: 非該当
消防法	: 第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体（法第2条第7項危険物別表第1・第4類）
海洋汚染防止法	: 有害液体物質（X類物質）（施行令別表第1）
船舶安全法	: 引火性液体類（危規則第2, 3条危険物告示別表第1）
航空法	: 引火性液体（施行規則第194条危険物告示別表第1）
港則法	: その他の危険物・引火性液体類（法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表）
道路法	: 車両の通行の制限（施行令第19条の13、（独）日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2）
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR 法)	: 非該当

16. その他の情報

参考文献	: NITE 化学物質総合情報提供システム（NITE-CHRIIP）、独立行政法人製品評価技術基盤機構。 国際化学物質安全性カード（I C S C）日本語版、化学工業日報社（1992）。 ECHA（欧州化学機関）。
------	---

*この安全データシートは、各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取り扱いには充分注意して下さい。なお、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであり、特殊な取り扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施して下さい。また、含有量、物理／化学的性質、危険有害性などの記載内容は、情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。この安全データシート(SDS)は、JIS Z7253 に基づいて作成しております。